

# TECHNISCHES DATENBLATT

## doppo Effektpasten

### Produktbeschreibung:

Das Trägermaterial ist eine milchig weiße, aber transparent aushärtende, emissionsarme, VOC-freie Paste auf Wasserbasis, welche mit Spezialpigmenten abgetönt oder mit Spezialglitter angemischt ist. doppo Effektpaste eignet sich besonders für die dekorative und kreative Wand- und Deckengestaltung im Innen- und Außenbereich sowie für Nassbereiche. Durch die große Auswahl an Pasten lassen sich spezielle Effekte erzielen und somit wird jede Wand- oder Deckenoberfläche zu einem Unikat.

doppo Effektpasten gibt es, je nach Wunsch vollflächig deckend oder transparent deckend mit Glitter-Effekt.

### Anwendungsbereiche:

- Strukturputz doppo Ambiente Wand
- Wandspachtelung doppo Ambiente Pro+
- herkömmliche Wand und Deckenputze
- (Zement- und Zementkalkputze sowie Gipsputze)
- Gipskartonplatten
- Betonoberflächen
- Trockene Holzuntergründen

Technische Daten	
Aggregatzustand:	dickflüssig
pH-Wert:	7,5
Dichte:	1,0 kg/dm <sup>3</sup>
Trocknungszeit:	ca. 1 Stunde
Farbe:	milchig weiß

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fest bzw. tragfest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Alle nicht fest haftenden oder mangelhaften Altanstriche, ebenso lockerer Putz u. Tapeten, sind restlos zu entfernen.

### Verarbeitung:

doppo Effektpaste vor dem Gebrauch mit einer Spatel gut aufrühren. Eine Teilmenge in ein flaches, sauberes Gefäß (z.B. Deckel eines Kübels) leeren. Mit einem Schwamm die Effektpaste auf der Fläche verteilen. Nach ca. 2 Stunden Trocknungszeit kann die Fläche mit doppo MineraFinish mit Kurzhaarrolle versiegelt werden. Die deckende Paste mit einem Schwamm und mit leichtem Druck einmassieren, so bleiben die Vertiefungen frei.

Die transparente Glitter-Paste mit dem Schwamm mit festem Druck und kreisenden Bewegungen einmassieren, so bleibt der Glitter in den Vertiefungen liegen und die glatten Oberflächen behalten ihren Grundton. Möchte man bei einer glatten Oberfläche die Glitter-Paste vollflächig aufbringen, so kann das mit einem Kurzhaarroller im Kreuzgang erfolgen. Um Rollerspuren zu vermeiden, ist zu beachten, dass der Roller satt in die Paste eingetaucht und kurz über ein Malergitter abgerollt wird. Vorgang öfter wiederholen. Sollte eine optisch unregelmäßige Deckschicht sichtbar sein, ist nach einer Wartezeit von ca. 1 Stunde eine 2. Schicht aufzubringen.

# TECHNISCHES DATENBLATT

## doppo Effektpasten

### Verbrauch:

#### Effektpaste deckend:

aufgetragen mit Schwamm: ca. 20 bis 30 Gramm/m<sup>2</sup>

aufgetragen mit Kurzhaarroller ca. 70 bis 90 Gramm/m<sup>2</sup>

#### Effektpaste nicht deckend (Glitter):

ca. 40 bis 100 Gramm/m<sup>2</sup>

Hinweis: Eine genaue Verbrauchsangabe ist aufgrund der verschiedenen Untergrundmöglichkeiten und Oberflächeneffekte nicht möglich.

---

### Oberflächenversiegelung für Außenbereiche und Nassräume:

Um die aufgetragene Effektpaste im Außenbereich und in Nassräumen langfristig zu schützen, empfehlen wir diese mit doppo MineraFinish 2-mal zu versiegeln.

---

### Lieferform:

PVC-Dose, 0,5l

---

### Lagerung:

doppo Effektpaste ist in verschlossenen Originalgebinden bei frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig.

---

### Vorsichts- und Sicherheitshinweise:

Die Gefahren- bzw. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

---

### Entsorgung:

Ausgehärtete Paste kann im Restmüll entsorgt werden.

---

### Allgemeine sowie rechtliche Hinweise:

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.

---