

TECHNISCHES DATENBLATT

doppo Einpflege

Produktbeschreibung:

doppo Einpflege ist eine Selbstglanzdispersion auf Acrylbasis. Es erzeugt einen seidenmatt glänzenden, schmutzabweisenden Schutzfilm mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrsspuren aller Art. Die entstandenen, sichtbaren Kratzspuren werden optisch kaschiert. Darüber hinaus ist eine hohe Tritt- und Begehsicherheit gegeben. doppo Einpflege ist farblos.

Einsatzgebiete:

Auf mineralischen Bodenbelägen die mit doppo MineraFinish versiegelt sind:

- doppo Ambiente Boden
- doppo Ambiente Boden Solido

Achtung: nicht für Bodenflächen die mit doppo Ambiente Ölimprägnierung versiegelt sind!

Auf Bodenbelägen die mit doppo Ambiente Polish imprägniert sind:

- doppo Ambiente Gussterrazzo
- Estrich
- Sichtbeton
- Steinböden
- Gussasphalt
- Auf Industriebodenbelägen
- Epoxidharzböden
- Polyurethanböden

Auf doppo Ambiente Wand:

- Anstelle von doppo Ölimprägnierung
 - doppo Metall (Kupfer, Messing, Zinn, Eisen, Eisen oxydiert)
-

Verarbeitung:

doppo Einpflege wird pur auf die bereits vorgereinigte Oberfläche mit einem Mopp; Schwamm oder einer Kurzhaarwalze gleichmäßig auf den zu pflegenden Boden bzw. doppo Ambiente Wand aufgetragen. Auf porösen Untergründen sind zwei bis drei Schichten notwendig.

Verbrauch:

1 Liter doppo Einpflege ist beim Auftrag von 2 Schichten je nach Saugfähigkeit für ca. 10 m² ausreichend.

Hinweise:

Vor der Beschichtung Fläche grundreinigen und ggf. von alten Wachs- und Polymerschichten befreien. Nach der Reinigung mit klarem Wasser gut neutralisieren und abtrocknen lassen. Trockenzeit von ca. 1 Stunde zwischen der ersten und der zweiten Beschichtung beachten. Die beschichtete Fläche ist nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar, nach 8 - 16 Stunden vollständig ausgehärtet. Nicht auf Holz- und unversiegeltem Parkett anwenden.

Vor dem Auftrag von doppo Einpflege muss die doppo Ambiente Wandfläche staubfrei sein. Bei bereits ölimprägnierten Wandflächen sind diese mit doppo Wischpflege zu reinigen. Die gereinigte Fläche trocknen lassen und anschließend mit doppo Einpflege auftragen. doppo Metallflächen werden solange mit einem weißen Reinigungstuch gereinigt, bis dieses weiß bleibt.

Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

TECHNISCHES DATENBLATT

doppo Einpflege

Lagerung:

doppo Einpflege ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern. Nach längeren Lagerzeiten empfiehlt es sich, den Inhalt der Gebinde vor der Verarbeitung aufzurühren.

Lieferform:

seidenmatt glänzend, 1l PE-Flasche
matt, – 1 Lt. PE-Flasche

Entsorgung:

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. doppo Einpflege ist über 90 % biologisch abbaubar - sollte aber nicht pur ins Abwasser gelangen.

Allgemeine sowie rechtliche Hinweise:

Diese Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtliche Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.