

TECHNISCHES DATENBLATT

doppo G-EX

Produktbeschreibung:

doppo G-EX ist ein starker Reiniger mit Lösungsvermittlern. Er löst alte und hartnäckige Glanz-, Wachs- und Polymerbeschichtungen sowie Gummiabriebspuren, Markierungen von Flurförderfahrzeugen, Kaugummi, alte Klebestreifen, Teer und hartnäckigsten Schmutz.

Einsatzgebiete:

Auf mineralischen Bodenbelägen die mit doppo Ambiente PU-Versiegelung imprägniert sind:

- doppo Ambiente Boden
- doppo Ambiente Boden solido

Achtung: nicht für Flächen die mit doppo Ambiente Ölimprägnierung versiegelt sind!

Auf Bodenbelägen die mit doppo Ambiente Polish imprägniert sind:

- doppo Ambiente Gussterrazzo
- Estrich
- Sichtbeton
- Steinböden

Sowie auf Epoxidharzböden und Polyurethanböden

Anwendung:

Entfernung von Reifen- u. Abriebspuren:
Pur, dünn vorsprühen, ca. 15 Min einwirken lassen.

Entfernung von Polymerbeschichtungen:
Pur vorsprühen, ca. 10 - 15 Min einwirken lassen.

Kaugummi- und Klebstreifenentfernung:
Pur vorsprühen, ca. 5 - 10 Min einwirken lassen.

Entfernung von Öl-, Teer- u. Rußverschmutzungen:
Pur vorsprühen, ca. 10 Min einwirken lassen.

Nach erfolgter Einwirkzeit die vorgespülte Fläche mittels Bodenreinigungsautomaten oder manuell mit Schwamm (nichtkratzende Seite) oder Schmutzradierer bearbeiten. Anschließend den Boden gut mit klarem Wasser spülen / neutralisieren.

Verbrauch:

1 Liter doppo G-EX reicht, um bei stärksten Verschmutzungen ca. 25m² zu reinigen.

Hinweise:

doppo G-EX sollte nicht auf Holz, Linoleum, Gummi oder auf alkaliempfindlichen Oberflächen angewendet werden (Wir empfehlen Vorversuche zur Materialverträglichkeit). Bei Verwendung von Bodenreinigungsautomaten dürfen keine farbigen Pads oder Bürsten verwendet werden.

Nicht aufdrocknen lassen. Boden abschließend immer mit klarem Wasser neutralisieren. Während der Arbeit sollten Schutzhandschuhe getragen werden. Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. doppo Metallflächen werden so lange mit einem weißen Reinigungstuch gereinigt, bis dieses weiß bleibt.

TECHNISCHES DATENBLATT

doppo G-EX

Lagerung:

doppo G-EX ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar.
Das Material ist frostfrei zu lagern.

Lieferform:

PE-Flasche, 1l

Entsorgung:

doppo G-EX ist stark alkalisch und sollte nicht unverdünnt ins Abwasser gelangen.
doppo G-EX ist frei von Phosphaten, EDTA und NTA.

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Allgemeine sowie rechtliche Hinweise:

Diese Informationen können und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.