

# TECHNISCHES DATENBLATT

## doppo Wischpflege Antistat

### Produktbeschreibung:

doppo Wischpflege Antistat ist eine antistatische Wischpflege, die aufgrund Ihrer guten Reinigungskraft, stärkste Verschmutzungen schonend und mühelos entfernt. Pflegesubstanzen und Antistatika bilden nach dem Abtrocknen einen seidenmatten, trittsicheren, schmutzabweisenden und antistatischen Film. Da der Pflegefilm wasserlöslich ist, wird bei jeder nachfolgenden Reinigung der alte Film entfernt und ein neuer Film aufgebracht. Dies verhindert die Bildung einer elektrisch isolierenden Schicht und Laufspuren. Die Wahrscheinlichkeit von elektrostatischen Aufladungen wird somit automatisch bei jeder Unterhaltsreinigung von neuem reduziert.

---

### Anwendungsbereiche:

Für manuelle und maschinelle Reinigung

Flächen mit PU-Versiegelung:

- doppo Ambiente Boden
- doppo Ambiente Boden Solido
- doppo Purofino

Achtung: nicht für Flächen die mit doppo Ambiente Ölimprägnierung versiegelt sind!

Flächen mit doppo Ambiente Polish imprägniert:

- doppo Ambiente Gussterrazzo

Sowie auf:

- Epoxidharzböden
  - ESD-Fußbodenbelägen aus Epoxidharz
  - Linoleom
  - PVC in den EPA Zonen der Computer-, Elektronik- und KFZ-Industrie eingesetzt.
- 

### Anwendung:

doppo Wischpflege Antistat wird in einer Konzentration von 0,5 - 2,0 % (50 - 200 ml auf 10 L) je nach Verschmutzungsgrad eingesetzt. Bei Bedarf ist auch die Anwendung höherer Konzentrationen möglich. Mittels Mopp den Boden mit der Wischlösung anfeuchten, kurz einwirken lassen und die Schmutzlösung aufnehmen. Mit frischer doppo Wischpflege Antistat Lösung nachwischen. Reinigung mittels Bodenreinigungsmaschine in der Ein-Schritt-Methode mit einer Dosierung von 0,5 - 1,0 %.

---

### Verbrauch:

1 Liter doppo Wischpflege Antistat reicht in einer 1 %igen Mischung bei Reinigung mittels Mopp für ca. 500 m<sup>2</sup> und beim Einsatz einer Bodenreinigungsmaschine bis zu 1000 m<sup>2</sup> zur Unterhaltsreinigung aus.

---

### Hinweise:

Die glänzende Fläche kann bei Bedarf mittels Einscheibenmaschine / Ultra Disc zum Hochglanz aufpoliert werden. Die antistatischen Eigenschaften können jedoch dadurch beeinflusst werden. Unversiegeltes Holz, Parkett oder Kork nicht durchnässen und nur nebelfeucht wischen. Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

---

### Lagerung:

doppo Wischpflege Antistat ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern.

---

# TECHNISCHES DATENBLATT

## doppo Wischpflege Antistat

### Lieferform:

PE-Flasche, 1l

---

### Entsorgung:

doppo Wischpflege Antistat enthält Tenside die biologisch abbaubar sind. Das Produkt entspricht den EU-Richtlinien über die biologische Abbaubarkeit von Tensiden. Die Rezeptur ist auf natürlichen Rohstoffen aufgebaut. Es enthält keine Lösungsmittel.

Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

---

### Allgemeine sowie rechtliche Hinweise:

Diese Informationen können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtliche Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig.